

『学びを深める コンピュータ概論』 正誤表

著者名 浅井 宗海

初版 Ver.1.0

No	頁	行	誤	正																																				
1	134	図 9.7 の(c)																																						
2	137	図 9.11 の(e)																																						
3	160	図 10.20	<table><tr><th colspan="2">命令コード(OP)</th><th>GR</th><th>XR</th><th>BR</th><th>ア</th></tr><tr><td colspan="2">ベースアドレス指定の命令</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td><td></td></tr></table> (注)図中の数字は16進数 ベースレジスタとして使用 レジスタ <table><tr><td>0</td><td>5000</td></tr><tr><td>1</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>⋮</td><td>⋮</td></tr></table> 直接インデックスで決 +	命令コード(OP)		GR	XR	BR	ア	ベースアドレス指定の命令		—	0	—		0	5000	1	XXXX	⋮	⋮	<table><tr><th colspan="2">命令コード(OP)</th><th>GR</th><th>XR</th><th>BR</th><th>ア</th></tr><tr><td colspan="2">ベースアドレス指定の命令</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr></table> (注)図中の数字は16進数 ベースレジスタとして使用 レジスタ <table><tr><td>0</td><td>5000</td></tr><tr><td>1</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>⋮</td><td>⋮</td></tr></table> 直接インデックスで決 +	命令コード(OP)		GR	XR	BR	ア	ベースアドレス指定の命令		—	—	0		0	5000	1	XXXX	⋮	⋮
命令コード(OP)		GR	XR	BR	ア																																			
ベースアドレス指定の命令		—	0	—																																				
0	5000																																							
1	XXXX																																							
⋮	⋮																																							
命令コード(OP)		GR	XR	BR	ア																																			
ベースアドレス指定の命令		—	—	0																																				
0	5000																																							
1	XXXX																																							
⋮	⋮																																							