『ステップアップ Pythonプログラミングの教室』

正誤表

著者:池田 瑞穂

バージョン:1.0 ／ 正誤表作成日:2026年11月18日

本書に以下の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。「正」欄の赤字が修正箇所です。

頁	箇所	誤	正
19	表2.1	floa型	float型
36	reidai4_3	2 print(f 'cafe_time= cafe_time')	2 print(f'cafe_time= {cafe_time}')
36	Key Point	9<=café_time<=20:	
37	reidai4_4	1 tenki=int(input('天気は何？ 0:快晴、1:晴れ、 2: 曇り、 3: 雨、 4:雪'))	1 tenki=int(input('天気は何？ 0:快晴、1:晴れ、 2:曇り、 3: 雨、 4:雪'))
37	reidai4_5	1 tenki=int(input('天気は何？ 0:快晴、1:晴れ、 2: 曇り、 3: 雨、 4:雪'))	1 tenki=int(input('天気は何？ 0:快晴、1:晴れ、 2: 曇り、 3: 雨、 4:雪'))
41	ENSYU4-6	「平成」かどうか・・・・・を追加してみよう	作成してみよう
42	reidai4_8	2 n=int(input('数値を入力してください：	2 n=int(input('数値を入力してください。
47	reidai4_19	1 # sortメソッドを使った場合 : 6 # sort関数を使った場合 : 8 ・・・・・・# 実行結果lst[68,72,73,87,98]	1 # sort関数を使った場合 : 6 # sortメソッドを使った場合 : 8 ・・・・・・# 実行結果lst:[68,72,73,87,98]
53	reidai5_1	《セル2：関数呼び出し》 : : 5 print(f'飲料を探す') 6 print(f'飲料を用意する') 7 shohin='お茶' 8 return shohin # 戻り値…「出力」 投入したコインは150円、選んだ飲料はNo.5 飲料を探す 飲料を用意する 出てきた飲料はお茶	《セル2：関数呼び出し》 : : 5 print(f'飲料を探す → 飲料を用意する') 6 shohin='お茶' 7 return shohin # 戻り値…「出力」 投入したコインは150円、選んだ飲料はNo.5 何のコインか読み取る・・・50 何の飲料か読み取る・・・2 飲料を探す → 飲料を用意する 出てきた飲料はお茶
68	ENSYU6-3		与えられた値に対して、階乗計算するプログラムを作成しよう。
69	reidai6_10	2 print('項数:{n}')	2 print(f'項数:{n}')
70	ENSYU6-4	レストランのエントランスにあるディスプレイに、表示して・・・・	動物園の入園料は6歳未満が無料、16歳未満が500円、65歳未満が1200円、65歳以上が 800円である。0歳から80歳まで5歳刻みの料金早見表を表示するプログラムを作成しよう。 〈ヒント〉range関数の引数が3つの場合を使おう。80歳も表示するには終了値に注意。65 歳はどちらの料金か、if文の境目も考えよう。

頁	箇所	誤	正
70	ENSYU6-5	スーパーでのポイントキャンペーンとして、・・・	スーパーのキャンペーンで、買い物1000円ごとに5ポイント、最大20ポイントがもらえる。500円から5000円まで500円刻みのポイント早見表を表示するプログラムを作成しよう。 〈ヒント〉これも同じパターン。1000円が何回分かは//で求められる。上限になるのは何円以上かをif文で分けよう。
73	ENSYU6-8	バスは午前7時から午後9時(22時)・・・・	バスは午前7時から午後9時（21時）・・・・
83	ENSYU6-17	空欄を埋めよう。	空欄を埋めよう。aに24、bに18を入力した場合GCDが6になる。
88	reidai7_6	6　・・・・・・ 実行結果[[75.66666667 75.] 行(各学生)の平均	6　・・・・・・ 実行結果[75.66666667 75.] 行(各学生)の平均